Technický datový list

Hightechflon GmbH & Co. KG
Macairestr. 4
78467 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 917 541

PTFE.EXP.10*3.AD

PTFE
Lepicí páska

Obecné vlastnosti	Jednotka	Hodnota
Jmenovitá tloušťka	milimetr	3,00
Efektivní tloušťka	milimetr	3,000
Hmotnost	g/kus	320,00
Těsnění		1,42
Teplotní odolnost	°C	−70 až +230
Povrchový odpor	Ω/m²	<1 x 10^17
Typ lepidla		Silikon
Tloušťka lepidla	milimetr	35,000
Adhezní síla	N/cm	2,5
Prodloužení	%	<250
Tvrdost		Shore A 65–75
Stlačitelnost	%	55-66
Rezerva	%	18-22
Barva		bílá

Hodnoty se vztahují výhradně na základní materiál bez lepidla, nosné fólie nebo jiných komponent. Pro všechny údaje platí tolerance +/- 5 %

Tyto informace a naše technické pokyny – ať již poskytnuté ústně, písemně nebo v rámci zkoušek – jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí, avšak bez záruky. To platí i v případě, že jsou dotčena ochranná práva třetích stran. Naše pokyny vás nezbavují povinnosti ověřit jejich platnost a otestovat vhodnost našich výrobků pro zamýšlený účel použití. Skladování, aplikace a používání našich výrobků jsou mimo náš vliv, a proto probíhají výhradně na vaši vlastní odpovědnost. Prodej našich výrobků se řídí našimi Všeobecnými prodejními podmínkami. Informace obsažené v tomto datovém listu mohou být změněny bez předchozího upozornění.