Hightechflon GmbH & Co. KG
Macairestr. 4
78467 Konstanz
+49 (0)7531 917 541

EU izjava o sukladnosti za ambalažni materijal, strojeve i predmete namijenjene za kontakt s hranom.

Broj artikla: PTFE.EXP.14*5.AD

Ovim se izjavljuje da gore navedeni proizvod te materijali i sirovine upotrijebljeni za njegovu proizvodnju ispunjavaju zahtjeve članaka 3, 11(5), 15 i 17 Uredbe (EZ) br. 1935/2004, kao i Uredbe Komisije (EU) br. 10/2011 te su namijenjeni za kontakt s hranom.

Ukupna migracija, kao i specifične migracije, pri uporabi u skladu sa specifikacijom, niže su od zakonskih graničnih vrijednosti.

Proizvod se proizvodi u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2023/2006 od 22. prosinca 2006. o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete namijenjene za kontakt s hranom.

Materijal ne sadrži višeslojne kompozitne materijale ni tvari s funkcionalnom barijerom odnosno aditive „s dvostrukom namjenom", za koje postoje ograničenja ili kriteriji čistoće u skladu s uredbama (EZ) br. 1333/2008 i (EZ) br. 1334/2008.

Proizvod je prikladan za kontakt s masnom, nemasnom, kiselom, suhom i vodenastom hranom, pod uvjetom da se upotrebljava pri temperaturama između -40°C i maks. +240°C te da se kontakt s hranom odvija isključivo preko PTFE materijala. Ispitivanje (OM6) provedeno je u skladu s Uredbom (EU) 10/2011 sa sljedećim simulantima:

Upotrijebljeni simulanti	Vrijeme	Temperatura	maks. dopušteno	Rezultat ispitivanja
A – deionizirana voda	4.0 h	100°C	10mg/dm²	<3.0mg/dm²
B - 3% octena kiselina (w/v)	4.0 h	100°C	10mg/dm²	<3.0mg/dm²
D2- 95% (zamjena za rektificirano maslinovo ulje)	4.0 h	60°C	10mg/dm²	<3.0mg/dm²
D2 - izooktan (zamjena za rektificirano maslinovo ulje)	2,5 h	60°C	10mg/dm²	<3.0mg/dm²

Omjer površine koja dolazi u kontakt s hranom i volumena, na temelju kojeg je utvrđena sukladnost materijala ili predmeta, iznosi 6 dm²/kg

Za poštivanje svih zakonskih propisa pri daljnjoj obradi odgovoran je korisnik.

Konstanz, 26.11.2026





Goran Vlajic