Hightechflon GmbH & Co. KG
Macairestr. 4
78467 Konstanz
+49 (0)7531 917 541

EU prohlášení o shodě pro obalové materiály, stroje a předměty určené pro styk s potravinami.

Číslo výrobku: PTFE.GFA.225.IND

Tímto se prohlašuje, že výše uvedený výrobek a materiály a suroviny použité pro jeho výrobu jsou v souladu s články 3, 11(5), 15 a 17 nařízení (ES) č. 1935/2004, jakož i s nařízením Komise (EU) č. 10/2011, a jsou určeny pro styk s potravinami.

Celková migrace i specifické migrace jsou při použití v souladu se specifikací pod zákonnými limitními hodnotami.

Výrobek je vyráběn v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.

Materiál neobsahuje vícevrstvé kompozitní materiály ani látky s funkční bariérou, resp. aditiva „s dvojím použitím“, pro které platí omezení nebo kritéria čistoty podle nařízení (ES) č. 1333/2008 a (ES) č. 1334/2008.

Výrobek je vhodný pro styk s mastnými, nemastnými, kyselými, suchými a vodnými potravinami za předpokladu, že je používán při teplotách od -40°C do max. +240°C a že ke styku s potravinou dochází výhradně s materiálem PTFE. Zkouška (OM6) byla provedena podle nařízení (EU) 10/2011 s následujícími simulanty:

Použité simulanty	Čas	Teplota	max. přípustné	Výsledek zkoušky
A – deionizovaná voda	4.0 hod	100°C	10mg/dm²	<3.0mg/dm²
B - 3% kyselina octová (w/v)	4.0 hod	100°C	10mg/dm²	<3.0mg/dm²
D2- 95% (náhrada rafinovaného olivového oleje)	4.0 hod	60°C	10mg/dm²	<3.0mg/dm²
D2 - isooktan (náhrada rafinovaného olivového oleje)	2,5 hod	60°C	10mg/dm²	<3.0mg/dm²

Poměr plochy přicházející do styku s potravinami k objemu, na jehož základě byla stanovena shoda materiálu nebo předmětu, činí 6 dm²/kg

Za dodržení všech zákonných předpisů při dalším zpracování odpovídá uživatel.

Konstanz, 26.11.2026





Goran Vlajic